

UNIVERSAL UV INK 10000

DESCRIPTION

Encre de sérigraphie UV très brillante pour des applications intérieures et extérieures. Bonne adhérence sur différentes sortes de supports tels que : PVC, PS, cartons, PP**.

- Avec ajout du promoteur d'adhésion 90040
- Avec ajout du hardener 90090

Avec une bonne flexibilité s'il y a plusieurs couches imprimées, ainsi qu'une modification de l'encre « F » qui sera rendue plus flexible et moins agressive sur du vinyle fin en quadrichromie et permettre une découpe plus sûre.

Fabriquée à base de monomères et de résines ayant une excellente résistance aux intempéries.

Emploi de silicone réduit afin d'éviter des problèmes avec l'application tape.

L'encre est prête à l'emploi. Toujours bien mixer avant l'utilisation !

Version thixo et quadri sur demande.

Faible résistance pour des applications intérieures, forte résistance pour des applications extérieures (pigments très résistants).

Aucuns composants volatiles n'ont été utilisés durant la fabrication de ce produit.

PUISSANCE DE LA LAMPE

Puissance de la lame recommandée émise pour la polymérisation : 150 mj/cm².

VISCOSITE

DIN CUP4 : @ 21°C /NM

INFORMATIONS GENERALES

- Sans métaux lourds. Agrée EN71/3
- Non utilisable sur supports en contact avec les aliments
- Toujours porter des gants lorsque l'on manipule des produits acryliques.
- Vérifier l'adhérence avec un tape sur l'encre rayée au cutter.
- Eviter d'exposer l'encre à une lumière directe lors de l'ouverture de la boîte, car durant l'impression il y a un risque de formation de peau d'orange.
- Non dorable à chaud

GARANTIES

Les données et informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos expériences présentes. UCS bvba ne garantit pas l'utilisation ou l'application des produits qu'elle fabrique ou fournit. Notre seule obligation sera de remplacer les produits défectueux fournis par nous ou de rembourser le prix d'origine du produit après que nous ayons déterminé qu'il est défectueux. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute perte ou dommages causés directement ou indirectement par nos produits. Il est absolument nécessaire de faire des essais d'impression avant de commencer la production.