

CLEMFILLER BLUE

Solution de renfort résistante aux solvants.

CLEM FILLER BLUE est utilisé pour retoucher et remplir les bords des écrans de sérigraphie résistant aux solvants. Il sèche rapidement et forme un film élastique très résistant aux solvants et à l'abrasion. CLEME FILLER BLUE a d'excellentes propriétés d'enrobage. Il reste soluble dans l'eau et peut être éliminé des tissus sérigraphiques à l'eau froide comme à l'eau chaude sans laisser de traces..

APPLICATION Retouche : appliquer avec un pinceau sur les parties à retoucher. Pour des tissus sérigraphiques fins il est également possible de faire cette application à l'aide d'une raclette.

Pour des retouches très précises avec un pinceau fin nous recommandons une dilution avec environ 10% d'eau.

Remplissage des bords : appliquer le CLEM FILLER BLUE au pinceau ou à la racle.

SECHAGE env. 15 minutes à 20-25°C

**DILUTION/
NETTOYAGE** Avec de l'eau

COULEUR bleu

VISCOSITE env. 1500 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 100 s-1, 23°C)

**DANGERS /
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT** veuillez observer les instructions de notre fiche de sécurité
des résidus de CLEM FILLER BLUE peuvent dans les dilutions habituelles être déversés dans les canalisations.

STOCKAGE 2 ans (à 20-25°C dans le conditionnement original)

CONDITIONNEMENT 2 KG

Cette fiche technique est pour votre information. Elle ne constitue aucune garantie légale que le produit est approprié pour une application particulière et nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages éventuels. Nos produits sont soumis à un contrôle permanent de production et de la qualité et quittent notre usine dans un état parfait.